

Technický list

2936 siatur jj



Klasifikace	
Běžná série	
Druh produktu:	flexibilní brusivo
Hlavní oblast využití:	dřevo

Popis produktu	
Druh produktu:	poloušlechtilý korund
Rozsah zrnitostí:	60; 80; 100; 120; 150; 180; 220; 240; 280; FEPA P / ISO 6344 320
Podklad:	j-plátno, bavlna
Posyp:	uzavřený
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici
Speciální vrstva:	
Příslušenství:	







Vlastnosti		Technologie
Úběr:	6 - střední	
Životnost:	7 - dlouhá	
Výsledná kvalita povrchu:	9 – velmi dobrá	
Ohebnost:	9 – velmi vysoká	
Kontaktní přítlak:		




Výhody	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	<ul style="list-style-type: none">- vysoká přizpůsobivost při profilovém pásovém broušení- ideální pro ruční broušení oblých obrobků- vysoce přizpůsobivé profilovaným a oblým obrobkům- může se natrhat do požadovaného formátu- vhodné pro pneumatické válce- vhodné pro brusné kartáče
Kov:	
Panel:	

Aplikace	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	<ul style="list-style-type: none">- broušení profilovaných a oblých obrobků- dokončovací broušení profilovaných obrobků- mezilakové broušení profilovaných a oblých obrobků- profilové broušení obrobků s poloměrem větším než 5 mm
Kov:	
Panel:	

Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
------------------	-------------------	------------

Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
Lakovací materiály a kompozity:		
Dřevo:	Lakovací materiály Lakovací materiály Lakovací materiály Lakovací materiály Lakovací materiály Lakovací materiály Lakovací materiály Lakovací materiály Plasty Masiv Masiv Masiv	<input type="radio"/> Základy <input type="radio"/> Tmely <input type="radio"/> Plniče <input type="radio"/> Polyesterové laky <input type="radio"/> PU laky <input type="radio"/> NC laky <input type="radio"/> UV laky <input type="radio"/> Vodouředitelné laky <input checked="" type="radio"/> Minerální materiály <input checked="" type="radio"/> Měkké dřevo <input checked="" type="radio"/> Tvrdé dřevo <input checked="" type="radio"/> Pryskyřičnaté dřevo
Kov:		
Panel:		

Provedení	Hlavní členění	Podskupina
	Role	- role s plátěným podkladem - jumbolina - jumbo role
	Archy	- poloviční archy - standardní archy
	Přířezy	- různé přířezy
	Kotouče	- různé kotouče
	Pásy	- široké pásy (šířka: od 400 mm) - pásy pro ruční broušení (šířka: 30 - 390 mm / délka: do 950 mm) - úzké pásy, hranové pásy a dlouhé pásy (šířka: 25 - 300 mm / délka: do 8500 mm) - řemenové pásy (šířka: 6 - 30 mm / délka: do 950 mm)
	Systémové komponenty	- siastar

Použití	Nadřazená skupina	Podskupina
	Ruční broušení	● Ruční broušení
	Ruční broušení	● Ruční broušení profilů
	Stacionární pásové brusky	● Kombinované profilové broušení

Technický list

2936 siatur jj



Použití	Nadřazená skupina	Podskupina
	Stacionární pásové brusky	<input type="radio"/> Dlouhopásová bruska
	Stacionární pásové brusky	<input checked="" type="radio"/> Řemenová bruska
	Stacionární brusky	<input type="radio"/> Kartáčové broušení
	Stacionární brusky	<input type="radio"/> Pneumatická válcová bruska
	Stacionární brusky	<input checked="" type="radio"/> Role
Broušení:		

Detaily	
Nevhodné pro:	<ul style="list-style-type: none">- broušení skla- broušení kamene- broušení za mokra
Brusné doporučení:	
Bezpečnostní doporučení:	<ul style="list-style-type: none">- věnujte pozornost bezpečnostnímu listu brusiva (dostupný ze sia Abrasives)- dodržujte základní bezpečnostní doporučení FEPA- používejte ochranu očí a obličeje- používejte účinnou ochranu před prachem nebo noste protiprachovou masku

Komunikace	
Shrnutí:	Velmi ohebné brusivo vhodné na broušení profilovaných a oblých obrobků s poloměrem od 5–10 mm.
	2936 siatur byl navržený pro broušení obrobků s poloměrem od 5–10 mm a přináší skvělé výsledky při broušení oblých obrobků, mezilakovém broušení a dokončovacím broušení profilovaných obrobků.
Průmyslové zaměření:	<ul style="list-style-type: none">- výroba nábytku- kuchyně- panely- interiéry budov- okna a dveře

- Hlavní využití
- Vedlejší využití