

Technický list

2925 sialoX



Klasifikace	Běžná série
Druh produktu:	flexibilní brusivo
Hlavní oblast využití:	kov

Popis produktu	
Druh zrna:	korund
Rozsah zrnitostí:	24; 36; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 180; FEPA F / ISO 8486 220; 240; 280; 320; 400
Podklad:	x-plátno
Posyp:	uzavřený
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici
Speciální vrstva:	chladicí složky
Příslušenství:	

Vlastnosti		Technologie
Úběr:	6 - střední	
Životnost:	6 - střední	
Výsledná kvalita povrchu:	8 - dobrá	
Ohebnost:	4 - malá	
Kontaktní přítlak:	6 - střední	

Výhody	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	<ul style="list-style-type: none">- vysoká stabilita na okrajích a odolnost proti roztržení- vhodné pro všeobecné použití při broušení za mokra i za sucha- dlouhá životnost díky silnému podkladu
Panel:	

Aplikace	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	<ul style="list-style-type: none">- odjehlování- odstranění rzi- broušení svarů- obroušení povrchu- odstranění barevných nejednotností povrchu- zjemnění povrchu- strukturování a dokončovací broušení
Panel:	

Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
------------------	-------------------	------------

Technický list

2925 sialoX



Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
Lakovací materiály a kompozity:		
Dřevo:		
Kov:	Nelegovaná ocel / nízkolegovaná ocel Neželezné kovy	● Nelegovaná ocel / nízkolegovaná ocel ● Neželezné kovy
Panel:		

Provedení	Hlavní členění	Podskupina
	Role	- role s plátěným podkladem - jumbolina
	Přířezy	- různé přířezy
	Kotouče	- různé kotouče
	Pásy	- široké pásy (šířka: od 400 mm) - pásy pro ruční broušení (šířka: 30 - 390 mm / délka: do 950 mm) - úzké pásy, hranové pásy a dlouhé pásy (šířka: 25 - 300 mm / délka: do 8500 mm) - řemenové pásy (šířka: 6 - 30 mm / délka: do 950 mm)

Použití	Nadřazená skupina	Podskupina
	Ruční nářadí	○ Ruční pásová bruska
	Stacionární pásové brusky	● Kontaktní pásová bruska
	Stacionární pásové brusky	○ Kontaktní širokopásová bruska
	Stacionární pásové brusky	○ Dlouhopásová bruska
Broušení:	broušení za sucha/za mokra	

Detaily	
Nevhodné pro:	
Brusné doporučení:	
Bezpečnostní doporučení:	<ul style="list-style-type: none">- věnujte pozornost bezpečnostnímu listu brusiva (dostupný ze sia Abrasives)- dodržujte základní bezpečnostní doporučení FEPA- používejte ochranu očí a obličeje- používejte účinnou ochranu před prachem nebo noste protiprachovou masku

Komunikace	
Shrnutí:	Univerzální brusivo pro stacionární pásové brusky a broušení za mokra.
	2925 sialoX je všestranné brusivo, které šetří náklady, má silný podklad, je stabilní na okrajích, odolné proti roztržení, má dlouhou životnost a přináší skvělé výsledky v různých aplikacích jako dokončovací broušení ocele a neželezných kovů.

Komunikace

Průmyslové zaměření:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- automobilový průmysl- železniční doprava- kovové konstrukce a kovovýroba- cívky a kovové pláty- stavba lodí | <ul style="list-style-type: none">- strojní zařízení- lisované díly- trubky a profily |
|---|---|

- Hlavní využití
- Vedlejší využití