

Technický list

2915 siarol



Klasifikace	
Běžná série	
Druh produktu:	flexibilní brusivo
Hlavní oblast využití:	kov

Popis produktu	
Druh zrna:	korund
Rozsah zrnitostí:	40; 60; 80; 100; 120; 150; 180; 220; 240; 280; 320; 400 FEPA P / ISO 6344
Podklad:	j-plátno
Posyp:	uzavřený
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici
Speciální vrstva:	
Příslušenství:	

Vlastnosti		Technologie
Úběr:	6 - střední	
Životnost:	6 - střední	
Výsledná kvalita povrchu:	8 - dobrá	
Ohebnost:	6 - střední	
Kontaktní přítlak:	3 - malý	

Výhody	
Lakovací materiály a kompozity:	<ul style="list-style-type: none">- vysoce přizpůsobivé oblým povrchům- vynikající kvalita výsledného povrchu- podklad odolný proti roztržení
Dřevo:	
Kov:	<ul style="list-style-type: none">- vysoce přizpůsobivé oblým povrchům- vynikající kvalita výsledného povrchu- lze přehnout nebo nařezat do požadovaného formátu
Panel:	

Aplikace	
Lakovací materiály a kompozity:	<ul style="list-style-type: none">- odjehlování
Dřevo:	
Kov:	<ul style="list-style-type: none">- odstranění rzi a barvy- odstranění barevných nejednotností povrchu- broušení a zjemnění povrchu- odjehlování- strukturování a dokončovací broušení
Panel:	





Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
Lakovací materiály a	Kompozity	<input type="radio"/> Kompozity


Technický list

2915 siarol



Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
kompozity:		
Dřevo:		
Kov:	Vysokolegovaná ocel Nelegovaná ocel / nízkolegovaná ocel Neželezné kovy	<ul style="list-style-type: none">● Vysokolegovaná ocel● Nelegovaná ocel / nízkolegovaná ocel● Neželezné kovy
Panel:		

Provedení	Hlavní členění	Podskupina
	Role	<ul style="list-style-type: none">- role s plátěným podkladem- jumbolina- ekonomické role
	Archy	<ul style="list-style-type: none">- standardní archy
	Přířezy	<ul style="list-style-type: none">- různé přířezy
	Systémové komponenty	<ul style="list-style-type: none">- plastové cívky

Použití	Nadřazená skupina	Podskupina
	Ruční broušení	<ul style="list-style-type: none">● Ruční broušení
Broušení:	broušení za sucha / za mokra	

Detaily	
Nevhodné pro:	
Brusné doporučení:	
Bezpečnostní doporučení:	<ul style="list-style-type: none">- věnujte pozornost bezpečnostnímu listu brusiva (dostupný ze sia Abrasives)- dodržujte základní bezpečnostní doporučení FEPA- používejte ochranu očí a obličej- používejte účinnou ochranu před prachem nebo noste protiprachovou masku

Komunikace	
Shrnutí:	Flexibilní všestranný produkt pro ruční broušení.
	2915 siarol je všestranný produkt určený pro aplikace, jako je odstranění rzi a barvy, strukturování a dokončovací broušení. Je vysoce flexibilní při broušení oblých povrchů a profilů, lze ho přehnout nebo nařezat do požadovaného formátu, zaručuje vynikající kvalitu výsledného povrchu.
Průmyslové zaměření:	<ul style="list-style-type: none">- automobilový průmysl- železniční doprava- kovové konstrukce a kovovýroba- cívka a kovové pláty- stavba lodí- strojní zařízení- lisované díly- trubky a profily

- Hlavní využití
- Vedlejší využití